



FTXM-M

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna		C/FTXM	CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M	
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	294x811x272					300x1.040x295			
Peso	Unità		10					14,5			
Filtro aria	Tipo		Estraibile/lavabile/antimuffa								
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	11,1/7,9/6,0/4,4	11,1/8,1/6,2/4,4	12,6/8,3/6,4/4,6	12,6/9,5/7,1/4,6	16,5/14,2/11,6/10,3	17,1/14,6/12,0/10,7	17,6/15,0/12,5/11,1	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	10,4/8,7/6,5/5,3	10,4/8,7/6,8/5,3	10,4/9,0/7,1/5,3	13,0/10,4/7,1/5,3	17,1/14,6/12,2/10,7	17,7/15,6/12,6/11,2	18,4/16,2/13,0/11,9	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	57		60		59		60	
	Riscaldamento		dBa		54		60	58	59	61	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa/Silent	dBa	41/25/19		45/29/19	45/30/21	44/36/32	46/37/34	47/38/35	
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	dBa	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A33							
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240							

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A41/B41)



FVXM-F

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna		FVXM-F	FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F	
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	600x700x210			
Peso	Unità		14			
Filtro aria	Tipo		Estraibile/lavabile/antimuffa			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,2/6,5/4,8/4,1	8,5/6,7/4,9/4,5	10,1/8,9/7,8/6,6
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,8/6,9/5,0/4,4	9,4/7,3/5,2/4,7	11,8/10,1/8,5/7,1
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	52	52	57
	Riscaldamento		dBa	52	52	58
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC452A1		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240		

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A42/B42)



FDXM-F3

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna		FDXM-F3	FDXM25F3	FDXM35F3	FDXM50F3	FDXM60F3
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	200x750x620		200x1.150x620	
Peso	Unità		21		28	
Filtro aria	Tipo		Estraibile/lavabile			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,7/8,0/7,3	15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,7/8,0/7,3	15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	53	53	55
	Riscaldamento		dBa	53	53	56
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	35/33/27		38/35/30
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	35/33/27		38/35/30
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC4C65		
	Telecomando a filo			BRC1E53A		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240		

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)



FBA-A

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna		FBA-A	FBA35A	FBA50A	FBA60A
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	245x700x800		245x1.000x800
Peso	Unità		28		35
Filtro aria	Tipo		Rete in resina		
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	15,0/12,5/10,5	18,0/15/12,5
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	15,0/12,5/10,5	18,0/15/12,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	60	56
	Riscaldamento		dBa	-	-
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	35,0/32,0/29,0	30,0/28,0/25,0
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	37,0/34,0/29,0	31,0/28,0/25,0
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC4C65	
	Telecomando a filo			BRC1E53A	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240	

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)