

Dati tecnici completi



FVXM-F + RXM-M9

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza				FVXM-F + RXM-M9	FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Detrazione fiscale 65%					✓	-	-
Conto termico					✓	✓	-
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.				kW	2,5	3,5	5
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.				kW	3,4	4,5	5,8
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,6	1,09	1,55	
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,77	1,19	1,60	
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica			A++		
		Pdesign	kW	2,5	3,5	5	
		SEER		7,2	6,43	6,8	
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Consumo energetico annuale		kWh	120	190	257
		Classe energetica			A+		
		Pdesign	kW	2,4	2,9	4,2	
		SCOP		4,56	4	4	
Efficienza nominale	EER			4,20	3,21	3,23	
	COP			4,42	3,78	3,63	

Unità interna				FVXM-F	FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	600x700x210			
Peso	Unità		kg	14			
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	8,2/6,5/4,8/4,1	8,5/6,7/4,9/4,5		10,1/8,9/7,8/6,6
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	8,8/6,9/5,0/4,4	9,4/7,3/5,2/4,7		11,8/10,1/8,5/7,1
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	52	52		57
	Riscaldamento		dBA	52	52		58
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24		44/40/36/32
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24		45/40/36/32
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC452A1			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V 1~ / 50 / 220-240			

Unità esterna				RXM	RXM25M9	RXM35M9	RXM50M9
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	550x765x285			735x825x300
Peso	Unità		kg	32			44
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	59	61		63
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent	dBA	46/-	49/-		48/44
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V 1~ / 50 / 220-240			
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS -10~46			
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU -15~18			
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP			R32/0,76/0,8/675		R32/1,2/0,8/675	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE		mm			6,35
	Gas	DE		mm			9,5
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m			20
	Dislivello	UI - UE	Max.	m			15
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A 10			

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A42/B42)

