

Sky Air Serie ACTIVE

Soluzione ideale per piccoli negozi

- › Elevata efficienza:
 - classi energetiche fino A+ (raffrescamento) /A (riscaldamento)
 - compressore evoluto che offre miglioramenti sostanziali dell'efficienza
- › Unità esterne ultracompatte e facili da installare
- › Sostituzione dei sistemi esistenti senza dover sostituire le tubazioni



- › Garantito il funzionamento in modalità riscaldamento fino a -15°C e in raffrescamento fino a -5°C
- › Scheda elettronica raffreddata con refrigerante, affidabile in tutte le condizioni climatiche
- › Lunghezza massima delle tubazioni fino a 30 m
- › Disponibile esclusivamente per sistemi monosplit



AZAS71MV1

Applicazioni pair

Classe di capacità		FCAG-A				FBA-A				FAA-A			
		71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140
AZAS71MV1		P				P				P			
AZAS100MV1	AZAS100MY1		P				P				P		
AZAS125MV1	AZAS125MY1			P				P				P	
AZAS140MV1	AZAS140MY1				P				P				P

P = monosplit; 2/3/4 = applicazione twin/triple/doppio twin

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, visitate il sito my.daikin.eu



AZAS-MV1



AZAS-MY1

Unità esterna			AZAS	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	770x900x320	990x940x320					
Peso	Unità		kg	60	70	78	70	77		
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	65	70	71	73	70	71	73
	Riscaldamento		dBA	-		71	73	-	71	73
Pressione sonora	Raffrescamento Nom.		dBA	46	53	54	53	54		
	Riscaldamento Nom.		dBA	47			57			
Campo di funzionamento	Raffrescamento T. esterna	Min.~Max.	°CBS				-5~-46			
	Riscaldamento T. esterna	Min.~Max.	°CBU				-15~-15,5			
Refrigerante	Tipo/GWP						R32/675			
	Carica	kg/TCO2Eq		2,45/1,65	2,60/1,76	2,90/1,96	2,60/1,76	2,90/1,96		
Collegamenti tubazioni	Liquido/Gas		mm			9,52/15,9				
	Lunghezza UE - UI	Max.	m			30				
	tubazioni Sistema	Equivalente	m			50				
		Senza carica	m			30				
	Carica di refrigerante aggiuntiva		kg/m							
Alimentazione	Dislivello UI - UE	Max.	m			30,0				
	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V		1~/50/220-240			3~/50/380-415		
Corrente - 50 Hz	Portata massima del fusibile (MFA)		A	20	25	32			16	