

Serie Sky Air Advance

Combinazione di tecnologia e comfort per applicazioni commerciali

- › Elevata efficienza:
 - classi energetiche fino a A++ (raffrescamento) / A+ (riscaldamento)
 - il compressore offre miglioramenti sostanziali dell'efficienza
- › Sistema molto compatto e facile da installare
- › Sostituzione dei sistemi esistenti con tecnologia R32 senza dover sostituire le tubazioni



- › Garantisce il funzionamento in modalità riscaldamento e raffreddamento fino a -15 °C
- › Raffreddamento affidabile e garantito con scheda elettronica raffreddata con refrigerante, non influenzato dalla temperatura ambiente
- › Lunghezza massima delle tubazioni fino a 50 m; non vi sono limitazioni per la lunghezza minima
- › Unità esterne per configurazioni monosplit, twin, triple, double twin



RZASG100-140MV1_MY1



Applicazione monosplit, twin, triple e doppio twin

		FCAG-B							FFA-A9			FDXM-F9			FBA-A(9)							FDA-A		
classe di capacità		35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	125	200	250
RZASG71MV1		2			P				2			2			2			P						
RZASG100MV1	RZASG100MY1	3	2			P			3	2		3	2		3	2			P					
RZASG125MV1	RZASG125MY1	4	3	2			P		4	3	2	4	3	2	4	3	2			P		P		
RZASG140MV1	RZASG140MY1	4	3		2			P	4	3		4	3		4	3		2			P			
	RZA200D		4	3	3	2				4	3		4	3		4	3	3	2				P	
	RZA250D			4			2				4			4			4			2		2		P

P = monosplit; 2/3/4 = applicazione twin/triple/doppio twin


		FHA-A(9)							FUA-A			FAA-A		FVA-A				FNA-A9		
classe di capacità		35	50	60	71	100	125	140	71	100	125	71	100	71	100	125	140	35	50	60
RZASG71MV1		2			P				P			P		P				2		
RZASG100MV1	RZASG100MY1	3	2			P				P			P		P			3	2	
RZASG125MV1	RZASG125MY1	4	3	2			P				P					P		4	3	2
RZASG140MV1	RZASG140MY1	4	3		2			P	2			2		2			P	4	3	
	RZA200D		4	3	3	2			3	2		3	2							
	RZA250D			4			2				2									

P = monosplit; 2/3/4 = applicazione twin/triple/doppio twin

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, visitate il sito my.daikin.eu



RZASG-MV1



RZASG-MY1



RZA-D

Unità esterna		RZASG/RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1	RZA200D	RZA250D
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	770x900x320		990x940x320				870X1.100X460	
Peso	Unità		kg	60	70	78	70	77		117	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	65	70	71	73	70	71	73	76
	Riscaldamento		dBA	-		71	73	-	71	73	79
Pressione sonora	Raffrescamento Nom.		dBA	46	53	54	53	54		53	57
	Riscaldamento Nom.		dBA	47			57			60	63
Campo di funzionamento	Raffrescamento T. esterna	Min.~Max.	°CBS			-15~-46				-20~-46	
	Riscaldamento T. esterna	Min.~Max.	°CBU			-15~-15,5				-20~-15	
Refrigerante		Tipo/GWP		R32/675							
Collegamenti tubazioni	Carica	kg/TCO2eq	2,45/1,65	2,60/1,76	2,90/1,96	2,60/1,76	2,90/1,96		5/3,38		
	Liquido/Gas DE	mm			9,52/15,9				9,52/22,2		
	Lunghezza UE - UI	Max.	m		50				100		
	tubazioni Sistema	Equivalente	m		70				100		
		Senza carica	m		30				-		
		Carica di refrigerante aggiuntiva	kg/m	Vedere il manuale di installazione							
		Dislivello UI - UE	Max.	m	30,0				-		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V		1~/50/220-240				3~/50/380-415			
Corrente - 50 Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A	20	25	32			16		25	