

Dati tecnici completi



FTXM + RXM-N

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FTXM + RXM	CTXM15N	FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N	FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N
Detrazione fiscale 65%					✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Conto termico					✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Capacità di raffrescamento	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,00/7,0	2,3/7,10/8,5
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,00/8,0	2,3/8,20/10,2
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,12
	Riscaldamento	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,25
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		Disponibile solo per applicazioni multisplit	A+++			A++			
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER			8,65			7,85	7,41	6,90	6,11
		Consumo energetico annuale	kWh		81	101	138	187	236	304	407
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica			A+++			A++		A+	A
		Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60		6,20
		SCOP			5,10			4,71		4,30	3,81
Efficienza nominale	EER	Consumo energetico annuale	kWh		632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.276
					4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,35
		COP			5,00			4,12	4,00	3,61	3,65

Unità interna				FTXM	CTXM15N	FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N	FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N			
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	294x811x272						300x1.040x295					
Peso	Unità		kg	10						14,5					
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile											
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	11,1/7,9/6,0/4,4		11,1/8,1/6,2/4,4		12,3/8,3/6,4/4,6		12,6/9,5/7,1/4,6		16,1/14,2/11,6/8,1	17,1/14,6/12,0/9,1	17,6/15,0/12,5/10,1	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min			10,8/8,7/6,5/5,3		10,8/8,7/6,8/5,3		10,8/9,0/7,1/5,3		13,0/10,4/7,1/5,3	17,1/14,6/12,2/10,7	17,7/15,6/12,6/11,2	18,4/16,2/13,0/11,9
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	57				60				60			
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa/Silent	dBA	41/25/19				45/29/19		45/30/21		44/36/27		46/37/30	47/38/32
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	dBA	39/26/20		39/27/20		39/28/20		45/29/21		43/34/31		45/36/33	46/37/34
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A33											
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240											

Unità esterna			RXM	RXM20N9	RXM25N9	RXM35N9	RXM42N9	RXM50N9	RXM60N9	RXM71N
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	552x828x329			734x940x376			
Peso	Unità		kg	32			50			
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	58	59	61	62	63	64	
Pressione sonora	Raffrescamento		dBA	46		49	48	48	47	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240						
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS						
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU						
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP			R32/0,76/0,5/675			R32/1,2/0,8/675			
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6,35			6,4			
	Gas	DE	mm	9,5			12,7		15,9	
	Lunghezza tubazioni UE - UI	Max.	m	20			30			
	Dislivello	UI - UE	Max.	15			20			
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	10	13		16		20

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

*scheda Wi-Fi BRP069A41/B41 inclusa (nell'imballo dell'unità interna)

Una climatizzazione controllata per un'aria più fresca e pulita

Daikin rende confortevoli le vostre stanze pulendo e distribuendo l'aria al meglio. L'aria passa attraverso il filtro deodorizzante che elimina i cattivi odori. La tecnologia Flash Streamer™ di Daikin neutralizza allergeni e odori prima di rilasciare aria nella stanza. Il flusso tridimensionale fa circolare l'aria sia in verticale sia in orizzontale per un comfort avvolgente. La tecnologia Motion Detection Sensor a doppia area di controllo direziona l'aria lontano dalle persone presenti nella stanza e, quando non c'è più nessuno, attiva la modalità risparmio energetico.